



规格参数

型号	LBB60SP200WL
摄像机	
传感器类型	1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器
最大分辨率	200万像素 1080P
传感器有效像素	1945(H)*1097(V)
视频编码格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
信号系统	PAL/NTSC
电子快门	自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
最低照度	0.001Lux
信噪比	≥52dB
扫描方式	逐行扫描
视频输出	通过网络
硬复位键	内置
镜头	
镜头焦距	机板型镜头 6mm/F1.2
聚焦方式	定焦
镜头类型	定焦镜头
像素	300万高清镜头
夜视	
红外灯数量	不支持红外, 支持白光灯 45μ x 4颗
最大红外距离	/
红外打开条件	/
红外打开方式	智能, 手痛 & 定时模式
网络	
网络接口	RJ-45 (10/100M以太网口)
无线传输	3dbi ,双天线 Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n/a/c) 2.4Ghz,5Ghz 范围: 无阻挡最大距离300米
接入标准	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
网络协议	支持ONVIF 2.4
P2P	支持二维码
POE供电	可选, 支持 IEEE 802.3af
视频延时	0.3秒
主码流1	2048*1536@15fps

主码流2	1920*1080@30fps
主码流3	1280*720@30fps
子码流1	720*480@15fps 720*480@30fps
子码流2	/
子码流3	/
三码流	352*288@15fps 352*288@30fps
浏览器	支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12)
智能手机	支持iPhone, iPad, Android, Android Pad

摄像机功能

日夜模式	彩色
智能功能	/
图像设置	饱和度/亮度/对比度 /锐度, 镜像, 3D NR, 白平衡, FLK(闪烁控制), 视频篡改
星光	支持
走廊模式	/
去雾模式	支持
ROI (感兴趣区域)	支持
背光补偿	支持
高动态范围	/
宽动态	宽动态: 96dB
移动侦测	支持
隐私遮挡	3个矩形区域
录像模式	NVR/CMS/Web
语言	简体中文、繁体中文、英文、保加利亚文、波兰文、阿拉伯文、德文、俄文、法文、韩文、葡萄牙文、日文、土耳其文、西班牙文、希伯来文、意大利文、荷兰文、捷克文、越南文

接口

音频	内置音频输入/输出
报警	/
SD卡槽	支持, 最大支持 128GB
RS485接口	/

常规

机身材质	金属, IP67防护等级
支架	可选
IR-CUT双滤光片	支持
工作温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
储存温度	-20℃ ~ +60℃ RH95% Max
电源规格	DC12V±10%, 1150mA
尺寸	220(W) x 105(H) x 109(D)mm
重量	1650g