



## 规格参数

型号	PT7E136SS500
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器
水平分辨率	500万像素
视频编码格式	H.264/H.265
信噪比	>50db
<b>PTZ</b>	
水平旋转速度	120°/S
水平旋转范围	0°~360°
倾斜旋转速度	60°/s
倾斜旋转范围	0°~90°
预置点	220
轮巡	3组
警戒点	最大16个点
<b>镜头</b>	
镜头焦距	4.6mm-165mm
聚焦方式	36倍光学变焦
<b>夜视</b>	
红外灯数量	∅ 42x8颗
最大红外距离	120米
昼夜模式	自动
<b>网络</b>	
接入标准	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
网络协议	支持

网络接口	内置 RJ45网络接口,支持 10M/100M 以太数据信号
视频流类型	主码流 /子码流 / MJPEG
<b>接口</b>	
音频	可选
报警	可选
POE供电	可选
<b>常规</b>	
防护等级	IP66防护等级
工作温度	室内: 0°~ +40° 室外: -40°~ +60°
工作湿度	≤90% 无凝结
电源规格	DC12V/4A
雷电防护	瞬态电压 6000V
尺寸	31x31x44(cm)
重量	10.2Kgs